

DOORSTEEKANKER MET RING EN MOER



| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| TYPE | 6X45 | 6X55 | 6X65 | 6X85 | 8X50 | 8X65 | 8X80 | 8X100 | 8X120 | 8X160 |
| BOOR Ø | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| BOORDIEPTE | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| KLEMBEREIK | 5 | 15 | 25 | 45 | 5 | 20 | 35 | 55 | 75 | 115 |
| 1* | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| TYPE | 10X65 | 10X75 | 10X90 | 10X120 | 10X140 | 12X70 | 12X80 | 12X100 | 12X110 | 12X120 |
| BOOR Ø | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| BOORDIEPTE | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| KLEMBEREIK | 8 | 18 | 33 | 63 | 83 | 5 | 12 | 25 | 35 | 45 |
| 1* | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| TYPE | 12X140 | 12X160 | 12X180 | 16X90 | 16X110 | 16X125 | 16X150 | 16X175 | 16X220 | |
| BOOR Ø | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| BOORDIEPTE | 65 | 65 | 65 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| KLEMBEREIK | 65 | 85 | 105 | 8 | 18 | 30 | 55 | 80 | 125 | |
| 1* | 50 | 50 | 50 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| TYPE | 20X120 | 20X160 | 20X180 | 20X200 | 20X215 | | | | | |
| BOOR Ø | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | | | |
| BOORDIEPTE | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | |
| KLEMBEREIK | 10 | 50 | 70 | 90 | 105 | | | | | |
| 1* | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | | | | | |

1* AANDRAAIMOMENT IN Nm

TOEPASSING:

Doorsteekanker voor rationele, arbeidsbesparende bevestigingen in ongescheurd beton met overtuigende resultaten in twee verankeringsdiepten per diameter.

WERKING:

Het anker wordt door het doorvoergat van het te bevestigen materiaal in het boorgat geslagen.

Het spreidsegment wordt hierdoor samengedrukt en door de eigenspanning tegen de boorgatwand gedrukt.

Door het aandraaien van de moer wordt de conus in het spreidsegment getrokken en wordt het spreidsegment tegen de boorgatwand geperst.

KENMERKEN:

***Korte montagetijd.**

***Extra lange schroefdraad, ideaal bij afstandmontage en stelmontage.**

***Direct belastbaar.**

Bekijk de scherpe prijzen van WWW.TECHWINKEL.NL

Wanneer u zich als bedrijf registreert op onze site, krijgt u nog eens 35% korting!