

MOTIP technische sprays



RUBRIEK

SMEREN



PTFE OLIE SPRAY (PTFE , wordt vaak teflonspray genoemd)

Kwalitatief hoogwaardig universeel smeermiddel met uitstekende mechanische en thermische stabiliteit om mechanische onderdelen van metaal en kunststof te behandelen. PTFE Olie heeft een zeer lage wrijvingscoëfficiënt, een fijne structuur (deelgrootte van ca. 5 micrometer) en een zeer goede hechting. PTFE Olie is bestand tegen weersinvloeden, zwakke zuren en basen, is waterafstotend en pH-neutraal. PTFE Olie voorkomt slijtage en vastklemmen. MoTip PTFE Olie is bestand tegen temperaturen van -50C tot 250C



PTFE DROOG (PTFE , wordt vaak teflonspray genoemd)

Kwalitatief hoogwaardig, droog oppervlaktesmeermiddel om mechanische onderdelen van metaal en kunststof te behandelen, wanneer er geen olie of vet mag achterblijven. PTFE Droog heeft een zeer lage wrijvingscoëfficiënt en een zeer goede hechting. PTFE Droog is ook bestand tegen weersinvloeden. PTFE Droog is geschikt voor onderdelen die onderhevig zijn aan lichte belasting en lage snelheden. MoTip PTFE Droog is ook geschikt om mallen te lossen, wanneer het gebruik van siliconen niet gewenst is.



PTFE VET (wit spuitvet)

Kwalitatief hoogwaardig wit spuitvet met een zeer goede hechting en een hoge viscositeit. Om mechanische onderdelen van metaal en kunststof te behandelen. PTFE Vet heeft een uitstekende mechanische en thermische stabiliteit en is bestand tegen weersinvloeden, en ook tegen zwakke zuren en basen. PTFE Vet is waterafstotend en pH-neutraal. PTFE Vet bevat polyetrafluoretheen(PTFE) en voorkomt slijtage en vastklemmen. MoTip PTFE Vet is bestand tegen temperaturen van -30C tot 160 C

Bekijk de scherpe prijzen van WWW.TECHWINKEL.NL
Wanneer u zich als bedrijf registreert op onze site, krijgt u nog eens 35% korting!



MULTISPRAY

Kwalitatief hoogwaardige universele olie om onderdelen van metaal en kunststof te smeren, beschermen en reinigen.

Multispray is vocht verdringend en corrosie-werend..

Multispray verwijdert olie, vet, was, tectyl en teer.

Na reiniging blijft er een beschermende laag achter.



INDUSTRIEEL KETTINGVET

Kwalitatief hoogwaardig smeermiddel om overbrengingen te behandelen die door een ketting worden aangedreven en onderhevig zijn aan zware belasting.

Te verwerken als olie, met de eigenschappen van vet.