

TOEBEHOREN VOOR DIAMANT-DOZENBOOR



DAS-stofafzuiging DC80, voor de DAS-diamantdozenboor.

Het boorstof wordt afgezogen door de uitsparingen aan de bovenzijde van DAS-dozenboor. De diamantsegmenten van de dozenboor worden door de afzuiging tevens gekoeld. De

Stofvrij en nauwkeurig boren is met de DAS stofafzuiging gewaarborgd.

Een grote plus voor de arbeidsomstandigheden op de bouwplaats.

-Machineaansluiting is M16 (via standaard dozenbooradapter)

-Booraansluiting is M16 voor de DAS-dozenboren en de standaard centreerboor



**ZES
KANT**

Boorhouder met Zeskant aansluiting en uitwendige draad M16 voor een dozenboor.

Bijgeleverd is een centreerboor van 120mm lang met de conische zijde in de boorhouder bevestigd kan worden.

De uitdrijfwig voor de centreerboor wordt tevens bijgeleverd.

SDS



Boorhouder met SDS aansluiting en uitwendige draad M16 voor een dozenboor.

Bijgeleverd is een centreerboor van 120mm lang met de conische zijde in de boorhouder bevestigd kan worden.

De uitdrijfwig voor de centreerboor wordt tevens bijgeleverd.

Bekijk de scherpe prijzen van WWW.TECHWINKEL.NL